



Präsentations- und Empfangstechnik

Programmauszug

exertis | CONNECT

IHR NETZWERK- UND KABELSPEZIALIST

a **DCC** business

Kontakt

Telefon

+49 (0)681 9267820

Fax

+49 (0)681 9267850

Website

www.exertis-connect.de

E-Mail

info@exertis-connect.de

Adresse

exertis CONNECT GmbH
Behrener Straße 8
66117 Saarbrücken



Wir sind Ihr exklusiver Distributor mit Fokus auf Kabel-, Netzwerk-, professionelle Video- und Präsentationstechnik.

Unsere Kunden und Hersteller profitieren von einer breiten Marktabdeckung, sowie der Expertise und Stärke unseres europäischen Netzwerks. Als Partner begleitet Sie exertis Connect in der sich verändernden IT-Landschaft und unterstützt Sie in der Wertschöpfung entlang Ihres Tages- und Projektgeschäfts. Wir vernetzen unsere Partner und führenden Hersteller aus den Bereichen Kabel- und Verbindungstechnik, IT-Infrastruktur und Security. Profitieren Sie durch unsere kompetente Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und professionellen Service.

Unsere Kunden schätzen unser Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Mit unserer umfassenden Markt- und Produktkenntnis und einer effizienten, globalen Logistik stehen wir seit über 40 Jahren für erfolgreiche, verbindliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit.



Der einfachste Weg,
große Ideen zu teilen
und ihnen beim
Wachsen zuzusehen.



ClickShare Drahtloses Stand-Alone Präsentationssystem



ClickShare verbindet Laptops und Tablet-PC mit nur einem Knopfdruck drahtlos mit der Videotechnik des Konferenzraums. Mehrere Teilnehmer können ihre Präsentation mit einem Klick zuschalten und so einfach wie nie Inhalte teilen.

Nie wieder schwarze Bildschirme, falsche Auflösung, falsche Seitendarstellung oder fehlende Anschlusskabel! Durch das einfache Umschalten und Teilen von Inhalten wird eine völlig neue Meetingkultur ermöglicht

- max. Ausgangsauflösung: 1.920 x 1080
- Drahtlose Übertragung des Bildschirminhalts über die USB-Schnittstelle des PCs/Laptops
- Einfachste Handhabung durch echtes Plug & Play: ClickShare Button an die USB-Schnittstelle anschließen und den Knopf drücken. Fertig!
- Keine Software-Installation auf dem Laptop notwendig
- Inhalt von bis zu 4 Besprechungsteilnehmern gleichzeitig darstellbar (4er-Split)
- Zuverlässige, stabile WLAN-Übertragung über 2,4 Ghz und 5 Ghz
- Bestehendes WLAN-Netzwerk wird nicht verwendet
- Kompatibel zu iOS, OSX, Windows und Android



Herstellernummer	Variante	Art.-Nr.
R9861500D01	ClickShare Button USB-A	72R9861500D01
R9861500D01C	ClickShare Button USB-C	72R9861500D01C
R9861510EU	ClickShare CS-100 Pack EU (Bundle)	72R9861510EU
R9861510HEU	ClickShare CS-100 Huddle EU	72R9861510HEU



ClickShare Bundle Halter / Tray + 2 x Button



In der eleganten ClickShare-Ablage befinden sich die Buttons, wenn sie nicht verwendet werden

- Bis zu vier Buttons passen in den Tray
- Set bestehend aus:
- 1x ClickShare Tray
- 2x ClickShare USB-A Button



Herstellernummer	Variante	Art.-Nr.
R9861500P01	Bundle Halter / Tray + 2 x Button	72R9861500P01



ClickShare Button Halter / Tray

In der eleganten ClickShare-Ablage befinden sich die Buttons, wenn sie nicht verwendet werden

- Bis zu vier Buttons passen in den Tray



Herstellernummer	Variante	Art.-Nr.
R9861500T01	Button Halter / Tray	72R9861500T01



ClickShare CS-100 Huddle – EssentialCare 5y

- Garantieverlängerung auf 5 Jahre für das Huddle-Grundgerät



Herstellernummer	Art.-Nr.
13178	7213178



ClickShare CS-100 – EssentialCare 5y

- Garantieverlängerung auf 5 Jahre für das CS-100 Bundle



Herstellernummer	Art.-Nr.
12402	7212402



Präsentieren im Konferenzraum?
DaisyNET!

Warum DaisyNET?

DaisyNET ermöglicht es einem Anwender, AV-Signale im Konferenzraum auf einfachste Weise zum Display oder Projektor zu übertragen – ein Knopfdruck genügt.

- Zuverlässig, sicher und ohne Qualitätsverlust
- Beliebig erweiterbar für mehrere Teilnehmer mit herkömmlichen CAT-Kabel
- Kinderleichte Installation

exertis | CONNECT

DaisyNET II Kaskadierbarer 4K Multiformat-Extender (HDBaseT)

DaisyNET II ist ein 4K-fähiger, kaskadierbarer Multiformat-Extender, der hauptsächlich für Konferenzraum-Anwendungen gedacht ist. Das heißt: Man hat an jedem Tisch eines Konferenzraumes einen Einspeisepunkt, den DaisyNET II Transceiver (TRX). Hier schließt der Anwender seine Signalquellen (z.B. Laptop) an. Die DaisyNET-Geräte der jeweiligen Tische sind untereinander mit nur einem CAT-Kabel verbunden, über das Video-, Audio- und Steuersignale sowie Ethernet mittels HDBaseT-Technologie transportiert wird. Der Anwender kann entweder per internem oder externen Taster oder per Mediensteuerungsbe-fehl sein Signal über den DaisyNET-Bus zum Display / Projektor senden.

Kaskadierbarer 4K Multiformat-Extender mit HDBaseT-Technologie als Transceiver (TRX), d.h. Transmitter und Receiver in einem Gerät. Es können bis zu 32 Geräte kaskadiert werden, die jeweils bis zu 100 Meter weit voneinander entfernt sein dürfen.

DaisyNET II SRX: Sorgt für eine optimale visuelle Qualität, falls Bildschirme und Quellen mit unterschiedlichen festen Formaten und Auflösungen gemischt werden.

- Eingänge: HDMI 2.0 / DisplayPort / VGA / HDBaseT
- Ausgänge: HDMI, Audio, HDBaseT
- Auflösung: bis 4096x2160/60Hz
- Reichweite: bis 100m
- Steuerung: Kontakte, ShowMe Taster, Telnet, CEC
- Sonstiges: Ethernet, RS-232



Variante	Art.-Nr.
DaisyNET II TRX	7092DNTRX
DaisyNET II SRX (Skalierender Receiver)	7092DNSRX
DaisyNET II Ersatznetzteil	7092DNPS

AiroDoctor Luftreiniger

Umfassende und gründliche Reinigung der Raumluft

- 4-stufiges Filtersystem
- Geräuschpegel (max.) 55dB. (Stufe 8)
- Filtertyp Vorfilter, integrierter (Kohle+HEPA) Filter, UV-LED-Photokatalyse-Filter HEPA-Filtergrad H13
- Leuchtanzeige für die Luftqualität 4 Stufen / Gut (grün), durchschnittlich (blau), gelb (schlecht), rot (sehr schlecht)
- Energie-Effizienz Klasse 4
- Leistungsaufnahme 85 W
- Gewicht 11,5 kg
- Außenabmessungen 400 (B) x 230 (T) x 640 (H) mm



Art.-Nr.
30WADM20

AiroDoctor Ersatzfilter für den Luftreiniger 10er Pack

Umfassende und gründliche Reinigung der Raumluft

- Ersatzfilter 10er Pack HEPA/Aktivkohle
- Bestehend aus Aktivkohle- und HEPA-Filter
- Austauschintervall: alle 6-12 Monate



Art.-Nr.
30WADM20F



newline 4K Multitouch Display, Android 8.0, RS-Serie

Die Allround Lösung für Bildungseinrichtungen

- 4K LED Touchdisplay
- energieeffizient
- matte, Anti-Fingerabdruck Oberfläche (7H),
- Android 8.0 Betriebssystem
- bis zu 20 Touchpunkte
- integrierte Lautsprecher
- Kontrast: 4.000:1
- OPS-PC Slot (auf Seite 144 finden Sie die passenden OPS-PC's)



Herstellernummer	Vesa	Größe	Art.-Nr.
TT6519RS	600x400	65"	45300008
TT7519RS	600x400	75"	45300007
TT8619RS	800x400	86"	45300006

newline Trutouch, 4K, Touch, VN-Serie

machen Sie jeglichen Raum zu einem interaktiven Raum

- 20 Punkte Multi-Touch
- 4K Auflösung
- Newline Smart System Android 5.0 basiert
- OPS-PC Slot (auf Seite 144 finden Sie die passenden OPS-PC's)
- Optical Bonding
- Objekterkennung unter Android und Windows
- integriertes WiFi



Herstellernummer	Vesa	Größe	Art.-Nr.
TT6518VNX	600x400	65"	45300015
TT7518VNX	800x400	75"	45300016
TT8618VNX	800x400	86"	45300017

newline 4K Multitouch Display, P-Cap, ohne Android, NAOSIP-Serie

High-End in Security und Design

- 4K LED P-Cap Touchdisplay
- Helligkeit > 400cd/m²
- matte, Anti-Fingerabdruck Oberfläche (7H)
- no Android
- bis zu 20 Touchpunkte
- integrierte Lautsprecher
- Kontrast: 4.000:1
- OPS-PC Slot (auf Seite 144 finden Sie die passenden OPS-PC's)



Herstellernummer	Vesa	Größe	Art.-Nr.
TT6519IP	800x400	65"	45300005
TT7519IP 33TT8619IP	800x400	75"	45300004
TT8619RS	800x400	86"	45300003

newline 4K UHD Touchdisplay, Kamera, Mic, X-Serie

Die All-In-One-Lösung für eine umfassende, einheitliche und effektive Zusammenarbeit

- Newline Trutouch 10 Punkte Multi-Touchdisplay
- Flatfrog IR-Touch
- 4K (3.840x2.160), 370cd/m², Kontrast 4.000:1, 8ms Reaktionszeit
- 2x integrierte Full HD Kamera, integrierte Lautsprecher (2x15W), integriertes Mikrofonarray
- Android 5.0.1
- inkl. OPS-PC NDiSM537, i7-7700T, 256GB SSD, 16GB DDR4 RAMU, 256GB SSD, ohne Betriebssystem
- Inklusive Lebenslanger IdeaMax Lizenz und 1-Jahres Lizenz Montage




Herstellernummer	Größe	Art.-Nr.
TTX6	65"	45300020
TTX8	75"	45300021
TTX9	86"	45300022

newline 4K LED Display, 400cd/m², Lautsprecher, NT-Serie

Erwecken Sie Ihre Präsentation und Ihre Lektion auf einem handelsüblichen Display in lebendiger 4K-Auflösung zum Leben.

- 4K LED Display (Non-Touch)
- 400cd/m²
- Kontrast: 4.000:1
- Lautsprecher
- integriertes WiFi
- Newline Smart System



Herstellernummer	Vesa	Größe	Art.-Nr.
TT8519NT	800x400	85"	45300002
TT9819NT	800x400	98"	45300001

newline 98", 4K Multitouch Display, Mediaplayer

Das interaktive 4K UHD-Display sorgt für mehr Kollaboration und Interaktion. Verwandeln Sie das Display in ein digitales Whiteboard

- 98", 4K LED Touchdisplay
- 370cd/m²
- matte, Anti-Fingerabdruck Oberfläche
- Android Betriebssystem
- IR-Touch, bis zu 20 Touchpunkte
- VESA 600x400
- integrierter Mediaplayer für JPEG, MPEG, MP3 und viele weitere Formate
- OPS-PC Slot



Herstellernummer	Art.-Nr.
TT9818RS	45300016

newline 4K OPS-PC, ohne Windows Lizenz

- integriertes WiFi
- Windows 10 Pro vorinstalliert
- ohne Lizenzschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)



Herstellernummer	CPU	RAM	Speicher	Auflösung	Art.-Nr.
S044610	I5-7500U	4 GB	500 GB HDD	4K@30Hz	45300012
S044P622	I5-7500U	2x4 GB	256 GB SSD	4K@60Hz	45300011
S044P832	I7-7500U	2x8 GB	256 GB SSD	4K@60Hz	45300010
NDiSM537	I7-7700T	2x8 GB	256 GB SSD	4K@60Hz	45300009



VESTEL 65" UHD Signage Displays

OPS ready

- Auflösung: 3840 x 2160 (UHD)
- Bezel: 16-39 mm (T/R/L), 21-39 mm (B)
- Einsatzbereich: Indoor
- Helligkeit: 400 cd/m²
- Dauerbetrieb: 16/7
- Interface: HDMI 2.0 / VGA / USB / RS232 /RJ45 / RJ12 / IR / HP / Audio / Speaker



Herstellernummer	Größe	Art.-Nr.
UHM65UG	65"	48100008

VESTEL Professional UHD Signage Displays

Mit Quad-Core-SoC (System on Chip) unterstützen diese Serien-Displays der Digital Signage-Monitore sowohl Offline- als auch Cloud-basierte Inhalte

- Auflösung: 3840 x 2160 (UHD)
- Bezel: 16-39 mm (T/R/L), 21-39 mm (B)
- Helligkeit: 600 cd/m²
- Dauerbetrieb: 24/7
- Interface: HDMI 2.0 / VGA / USB / RS232 /RJ45 / RJ12 / IR / HP / Audio / Speaker
- Pixel Shifting



Herstellernummer	Größe	Art.-Nr.
PDU75U	75"	48100009
PDU86S	86"	48100010
PDU98S	98"	48100011

VESTEL IFC Serie, "65 CAP Interactive Flat Panel Displays

Entwickelt mit PCAP-Touchscreen Technologie, die Interactive Flat Panel Display ist dynamisch und ansprechend Lösung für Bildung und Wirtschaft

- Auflösung: 3840 x 2160 (16/9) UHD, 4K
- Helligkeit: 400 cd/m²
- Dauerbetrieb: 16/7
- 10 Punkt Touch Technologie



Herstellernummer	Größe	Art.-Nr.
IFC65TI	65"	48100015

VESTEL PDX Series Professional Extra Bright Signage Displays

Perfekte Sicht bei starker Sonneneinstrahlung mit vollständigem visuellem Erlebnis

- Auflösung: 1920x1080 (FHD)
- Helligkeit: 2500 cd/m²
- Dauerbetrieb: 24/7
- Rahmen: 38 mm (T/R/L), 38 mm (B)
- Interface: HDMI 2.0 / VGA / USB / RS232 /RJ45 / RJ12 / IR / HP / Audio / Speaker



Herstellernummer	Größe	Art.-Nr.
PDX55S	55"	48100018
PDX75S	75"	48100019

Lumens® Dokumentenkamera PC193, FullHD, 20 x optischer Zoom, schwarz

Hochauflösende Dokumentenkamera

Die Dokumentenkamera DC193 / PC193 von Lumens™ hat einen 20-fachen Zoom und einen professionellen Bildsensor zur Anzeige von lebendigen Farben bei Full HD mit einer Ausgangsaufösung von 1080p bei 30 Bildern/s. Sie überträgt ein Streaming-Bild reibungslos in Echtzeit ohne Verzögerungen. Der interne Speicher hat eine Kapazität für bis zu 240 Bilder und ist über ein USB-Flash-Laufwerk auf 4 TB erweiterbar

- Visual Presenter:
- FullHD (1920x1080)
- 20x optischer Zoom
- 12x digitaler Zoom
- 30 Bilder/Sekunde
- zwei Lampen, Auto Fokus, integriertes Mikrofon, sehr flexibler Schwanenhals
- Anschlüsse: HDMI-in, HDMI-out, VGA-in,VGA-out, C-Video, USB 2.0 Flash-Laufwerk

Modell	Art.-Nr.
PC193	24PC193
Transporttasche für DC/PC193	24DC-A03



Lumens® Dokumentenkamera PS752, FullHD, 20 x optischer Zoom

Hochauflösende Tisch-Dokumentenkamera

Die Dokumentenkamera PS752 von Lumens™ hat einen 20-fachen Zoom und einen professionellen Bildsensor zur Anzeige von lebendigen Farben bei Full HD mit einer Ausgangsaufösung von 1080p bei 30 Bildern/s. Die PS752 unterstützt einen HDMI-Eingang/Ausgang und ist mit mehreren hochauflösenden Audio-/Videogeräten kompatibel. Der interne Speicher hat eine Kapazität für bis zu 240 Bilder und ist über ein USB-Flash-Laufwerk erweiterbar (bis auf 4 TB)

- Visual Presenter
- FullHD (1920x1080)
- 20x optischer Zoom
- 12x digitaler Zoom
- 30 Bilder/Sekunde
- zwei Lampen, Auto Fokus, integriertes Mikrofon, LED-Hintergrundbeleuchtung
- Anschlüsse: HDMI-in, HDMI-out, VGA-in, VGA-out (2x), C-Video, USB 2.0

Modell	Art.-Nr.
PS752	24PS752
Transporttasche für Lumens PS752	24CarryBag-PS752



Lumens® Deckenkamera CL510, FullHD, 25x optischer Zoom, Ethernet

Decke-Dokumentenkamera für hochauflösende Echtzeitbilder

Die CL510 kann an die Decke gehängt oder in die Decke integriert werden, damit der Tisch oder das Rednerpult der Präsentatoren sauber und ordentlich bleibt. Die Verwendung von PoE (Power over Ethernet) zur Stromversorgung ist eine ökonomische und einfache Lösung. Die CL510 ermöglicht erfolgreiche Demonstrationen, bietet gleichzeitig eine absolut klare Sichtlinie zwischen Präsentator und Publikum. Die CL510 unterstützt Full HD/1080p-Auflösung und ist mit einem hochwertigen Bildsensor, professionellem 25-fachem optischem Zoom und einer ausgezeichneten Bildwiederholfrequenz ausgestattet

- Deckenkamera
- FullHD (1920x1080)
- 25x optischer Zoom
- 5x digitaler Zoom,
- 30 Bilder/Sekunde
- Projektionsfläche 1200 x 900mm, unterstützt unicast & multicast
- Anschlüsse: DVI out, VGA out, Ethernet, RS232, IR Extender, USB 2.0

Modell	Art.-Nr.
CL510	24CL510
Deckenhalterung	24CL-A01



PTZ - Kamera



Model	VC-A61P	VC-A61P-W	VC-A70H-W
Beschreibung	UHD PTZ IP Camera	UHD PTZ IP Camera	Lumens erste 4K-Ultra-HD-PTZ-Kamera
Videoausgang	max 4K 30 Bilder/s	max 4K 30 Bilder/s	max 3840 x 2160p 30 Bilder/s
Blende	F1.6 - F3.4	F1.6 - F3.4	F1,8 – F2,0
Optischer Zoom	30-fach	30-fach	12-fach
Minimaler Objektstand	1.5m (Wide/Tele)	1.5m (Wide/Tele)	Tele: 150 cm Wide: 1 cm
Verschlussgeschwindigkeit	1/1 - 1/10,000 s	1/1 - 1/10,000 s	1/1 - 1/10.000
Brennweite	f = 4,6 – 135 mm	f = 4,6 – 135 mm	3,9 – 46,8 mm
POE	Ja	Ja	Ja
Bildsensor	1/2.5" 8MP CMOS	1/2.5" 8MP CMOS	1/2,3-Zoll-9-MP-CMOS
Mindestbeleuchtung	0.1 lux	0.1 lux	3,0 Lux
Videoausgangsschnittstelle	3G-SDI, HDMI, Ethernet	3G-SDI, HDMI, Ethernet	HDBaseT, HDMI
Farbe	Schwarz	Weiss	Weiss
Art.-Nr.	24VC-A61P	24VC-A61P-W	24VC-A70H-W



PTZ - Kamera / Box- Kamera

Lumens™
Brighter Teaching

Neu



Model	VC-B30U-W	VC-BC601P	VC-BC601P-W
Beschreibung	HD-PTZ-USB-Kamera	1080p Box Camera	1080p Box Camera
Videoausgang	max 1080p 30 Bilder/s	max 1080p 60 Bilder/s	max 1080p 60 Bilder/s
Blende	F1,8 – 2,8	F1.5 - F3.4	F1.5 - F3.4
Optischer Zoom	12-fach	30-fach	30-fach
Minimaler Objektstand	500 (Weitwinkel) – 1200 mm (Tele)	1.5m (Wide/Tele)	1.5m (Wide/Tele)
Verschlussgeschwindigkeit	1/1 – 1/10.000 s	1/8 - 1/10,000 sec	1/8 - 1/10,000 sec
Brennweite	f = 3,92 – 47,32 mm	4.6mm - 135mm	4.6mm - 135mm
POE	-	Ja	Ja
Bildsensor	1/2,8Zoll-2-MP-CMOS	1/2.5" 8MP CMOS	1/2.5" 8MP CMOS
Mindestbeleuchtung	1,6 Lux	1.0 lux	1.0 lux
Videoausgangsschnittstelle	USB 2.0 / 3.0 und HDMI	3G-SDI, HDMI, Ethernet	3G-SDI, HDMI, Ethernet
Farbe	Weiss	Schwarz	Weiss
Art.-Nr.	24VC-B30U-W	24VC-BC601P	24VC-BC601P-W

Lumens™
Brighter Teaching

Neu



Model	VC-B10U	VC-B10U-W
Beschreibung	PTZ Konferenzkamera	PTZ Konferenzkamera
Videoausgang	max 3264x2448 10 fps	max 3264x2448 10 fps
Blende	F1.8	F1.8
Optischer Zoom	max. 3 x	max. 3 x
Minimaler Objektstand	50 cm	50 cm
Bildsensor	1/2.3" 12 MP CMOS	1/2.3" 12 MP CMOS
Videoausgangsschnittstelle	USB 3.0 (USB 2.0 Compatible)	USB 3.0 (USB 2.0 Compatible)
Farbe	Schwarz	Weiß
Art.-Nr.	24VC-B10U	24VC-B10U-W

Lumens™ Kompakter Kameracontroller zum Schwenken/Neigen/Zoomen/Fokussieren

IP Kamera Tastenbedienfeld mit Joystick als Tischversion zur Steuerung von PTZ Kameras. Der VS-KB30-Joystick kann PTZ Kameras steuern. Dieses Zubehör eignet sich für die einfache Bedienung und verschiedene Kameraeinstellungen. Mit der automatischen Hintergrundbeleuchtung ist der VS-KB30 für verschiedene Umgebungen geeignet

- Schwenken/Neigen, Zoom/Fokus
- RS-232 / RS-422/ Netzwerk Kommunikationsschnittstelle
- PoE+
- Unterstützt VISCA, Pelco P&D, VISCA over IP, ONVIF Protokolle
- Bis zu 255 Kameras + Zoom Unterstützung
- 6 vom Benutzer zuweisbare Tasten

Neu



Herst.-Nr. VS-KB30 Art.-Nr. 24VS-KB30

Lumens™ Capture Vision Station

Neu

Komfortable Vorlesungs- und Präsentationsaufzeichnung

Das Lumens VS-LC200 Präsentationsaufzeichnungssystem nimmt bis zu vier Videosignale simultan auf und integriert diese in einem frei wählbaren Layout. So kann zusätzlich zur Bildschirmpräsentation auch das Kamerabild des Vortragenden und des Publikums sowie eine Dokumentenkamera dargestellt werden. Das Ergebnis steht als Livestream und Aufzeichnung zur Verfügung. Eine direkte RTMP-Anbindung an Streaming-Plattformen wie YouTube oder USTREAM ermöglicht die Übertragung ohne einen weiteren PC. Über ein komfortables Webinterface können mit jedem Webbrowser das Layout festgelegt, PTZ Kameras gesteuert und die Audioeingänge gepegelt werden.

- Unterstützt 1080p 60/30fps Videoaufzeichnung
- Unterstützt 4 HDMI-Eingänge und IP-Videoquellen, einschließlich Lumens IP-Kameras, NDI / HX-Kameras und Standard-RTSP-Streams
- Flexible Skalierung und Fensterverarbeitung, unterstützt PIP, PBP und bis zu 4 Fenster-Layout und Mix
- Erweiterter Szenenwechsel
- Unterstützt HDMI-embedded Audio oder analoges Stereo-Audio mit 4 Kanälen Audio Input Mixing und Gain Control
- Integrierter 1 TB Festplattenspeicher



Herst.-Nr. VS-LC200 Art.-Nr. 24VS-LC200



Dexlan KVM-Verlängerung VGA und USB bis 100 Meter

Verlängert die Verbindung zwischen PC und Tastatur/Maus/Monitor auf bis zu 100 Meter mit einem einzigen Kabel

- Maximale Auflösung 1920 x 1200 (30m) - 1280x1024 (100m)
- Unterstützt CRT- oder LCD-Bildschirme im VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA-Modus
- Mini Dongle Sender mit eigener Stromversorgung und integriertem Kabel 20 cm
- Empfängerbox Metallgehäuse
- geliefert mit 1 Netzteil 230V ~ 5V DC
- 1 VGA-Buchse HD-15 Port
- 2 USB Typ A Buchsen
- 1 violetter PS2 Port für die Tastatur
- 1 grüner PS2 Port für Mäuse
- Abmessung
124 x 75 x 22mm (270 gr)



Art.-Nr.
050009

HDMI über RJ45 Extender, FULL HD, 60 m

Verlängert ein hochauflösendes HDMI Signal auf bis zu 60 m

- Auflösung (2D): 1080p @ 50 Hz
- Unterstützt HD-Audio auf 8 Kanälen
- DTS - HD, Dolby tur HD, LPCM, DTS, Dolby-AC3, DSD
- HDCP
- RJ-45: Cat. 5e, Cat. 6
- Bandbreite: 165 MHz, 1.65Gbps
- Abmessungen: 74 x 25 x 22



Art.-Nr.
050113

ATEN VB800 4K HDMI Booster

Der VB800 ist ein echter 4K HDMI Booster, der eine Lösung für Fernübertragung bietet

- Der HDMI Booster erweitert zuverlässig 4K-Signale und kann bis zu 10 Stufen kaskadiert werden und garantiert eine ultimative Farb- und Bildqualität. HDMI 2.0 kompatibel Eingang/Ausgang max. Abstand für Einzelgerät: Echte 4k Auflösung bis zu einer Entfernung von 10 Metern 1080p Auflösung bis zu einer Entfernung von 20 Metern
- Übertreffende Videoqualität - Echte 4k Auflösungen von 4k x 2k bei 60 Hz (4:4:4) Video und Standard 1080p (1920 x 1080 bei 60 Hz)
- Max. Datenrate 18 Gbps (6 Gbps pro Lane)



Herst.-Nr.
VB800

Art.-Nr.
217VB800

ATEN USB KVM Extender CE770 mit Audio, USB und RS232, High Quality

Ermöglicht die Übertragung von Monitor-, Keyboard-, Maus-, Audio- und RS232-Signalen bis zu 300 m über Cat. 5e Kabel

- Auflösung: bis 1920 x 1200
- Übertragungslänge: bis 300 m bei 1280 x 1024 (60 Hz), bis 150 m bei 1920 x 1200 (60 Hz)
- verlustfreie Audioübertragung bis zu 300 m
- Anschlüsse der lokalen Einheit:
- zur CPU:
1x 15pol HD D-Sub Buchse (Oktopuskabel im Lieferumfang!)
2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon)
1x 9pol D-Sub Buchse (RS232)
- zur Konsole:
2x USB Buchse A (Tastatur, Maus)
1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor)
2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon)



Herst.-Nr.
CE770-AT-G

Art.-Nr.
217CE770

Dexlan KVM Umschalter VGA / USB und Extender 150 m

Zur Übertragung von Monitor-, Keyboard- und Maussignalen bis zu 150 m über Cat. 5e Verkabelung

- Das DEXLAN Kit enthält einen KVM-Switch und einen Extender für die Verwaltung von 3 Computern von einer Tastatur / Monitor / Maus-Konsole.
- Sendemodul:
- 2 x VGA / USB-Anschlüsse für Server und Konsole
- 1 lokaler Port
- Empfängermodul:
- 1 x VGA / USB-Anschluss für Server und 1 x RJ-45-Anschluss für die Verbindung mit der Sendeeinheit
- Maximaler Abstand:
150 Meter über Cat.5e
- Kompatibel mit Flachbildschirmen mit DDC2B Funktion: VGA, XGA, SVGA, UXGA, Multi-Sync
- Maximale Auflösung: 2048 x 1536



Art.-Nr.
050007

HDMI High-Speed Verstärker mit Ethernet, Ultra HD

Verstärkt HDMI-Signale bis zu 40 m

- 3D Unterstützung für 1080p
- Auflösung bis Ultra HD (max 40m)
- 16: 9-Auflösung: 3840 x 2160
- Bandbreite von 3.4Gbps pro Kanal HDCP 1.4
- keine Stromversorgung notwendig
- HighSpeed HDMI mit Ethernet (3D, Audio-Feedback, HDMI Ethernet Channel)



Art.-Nr.
050218

ATEN VE812 HDMI Extender über Cat. 5e

HDCP-kompatibel - eingebauter Schutz gegen statische Entladung

- Übertragung von 1080p bis 100 m
- unterstützt HDMI (1080p, 3D, Deep-Color, 4kx2k, Dolby True HD, DTS HD Master Audio) HDCP-kompatibel
- eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV
- Anschlüsse der Box an der Bildquelle (lokale Einheit):
- zur Bildquelle: 1x HDMI Buchse A
- zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse
- Anschlüsse der Box am Monitor / Beamer (Remote-Einheit):
zum Monitor: 1x HDMI Buchse A
zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse



Herst.-Nr.
VE812

Art.-Nr.
217VE812

ATEN KVM Extender über Cat. 5e Verkabelung CE100, USB, mit Überspannungsschutz

- VGA, Auflösung 1920 x 1200 / 60 Hz (30 m) 1280 x 1024 / 60 Hz (100 m)
- Überspannungsschutz bis 8 kV (Direktkontakt) bzw. 15 kV (durch Induktion)
- Spannungsversorgung über USB bzw. Steckernetzteil



Herst.-Nr.
CE100-AT-G

Art.-Nr.
217CE100



4K HDMI-KVM-over-IP-Extender KE8950 / KE8952 / CCKM

- PoE (KE8952)
- Push-and-pull-Video
- Grenzenloses Schalten
- Lokale und Remote-Konsole
- Optionales Glasfaser-SFP-Modul
- Erweiterter Panel-Array-Modus
- Fernbedienung über OSD, Hotkeys
- Videowandfunktion (bis zu 64 Displays)
- CCKM Matrix Manager Lite Software enthalten
- Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen



Kontrollraum



Zentrale, Remote-IT-Verwaltung



Konferenz- und Tagungsbereiche



Pro AV-Verteilung

StreamLIVE HD - Mehrkanal-AV-Mixer UC9020

- PC und Software frei
- Streaming auf eine beliebige CDN-Plattform
- Bis zu 1920 x 1080
- Mehrere Quellen:
- 1x 4K HDMI / 2x 1080P HDMI
- 1x LINE-In / 1x MIC-In
- Unterstützt 4K HDMI Loop-Out
- Intuitive iOS-App zum Bearbeiten und Überwachen Ihrer Szenen / Layouts



Seamless Presentation Switch mit Quad View Multistreaming VP2120

- 1 HDMI und 4 Streaming-Eingänge
- 2 HDMI- und 4 Streaming-Ausgänge
- Bis zu 1920 x 1080
- Audio-De-Embedding
- Seamless Switching
- Eingebauter Audio-DSP
- Startet ein drahtloses Meeting über die webGUI oder die Mobile App
- Echtzeit-Anmerkungen
- Chatraum
- Videoaufnahme
- Datenaustausch
- Steuerung: Frontpanel, WebGUI, OSD, IR-Fernbedienung und Mobile App



AVIT
m e e t s

Your Premier Partner
Since 1979

Multi-User KVM-Over-IP-Switch KN1132V

- Bis zu 1920 x 1200
- Bis zu 32 KVM-Ports
- Unterstützung für virtuelle Medien
- Doppelte Netz- und Stromversorgung
- Sicherheit: FIPS 140-2 Stufe 1
- USB-Konsolenanschluss für Laptop
- Panel-Array-Modus und Broadcast-Modus
- Bis zu 1 lokale und 1 Remote-Benutzer



ATEN rund um die Uhr.
Passion for KVM and
pro AV since 1979.

Offset-Satelliten-Antennen Serie XP

Attraktives Design, hohe Stabilität und satte Empfangsstärke

- Schnelle und einfache Installation
- Wirkungsgrad: 69 % bis 70 %
- Einstellbereich Elevation: 0° bis 80°
- Frequenzbereich: 10.00 - 13.00 GHz
- Temperaturbereich: -30° bis +70°



Ausführung	Ø in cm	Farbe	Art.-Nr.
OP65XP	67,0 x 71,5	RAL 9035 Lichtgrau	602OS66P
		RAL 7011 Anthrazit	602OS66PG
		RAL 8012 Ziegelrot	602OS66PR
OP75XP	75,0 x 80,0	RAL 9035 Lichtgrau	602OS80P
		RAL 7011 Anthrazit	602OS80PG
		RAL 8012 Ziegelrot	602OS80PR
OP85XP	85,0 x 90,5	RAL 9035 Lichtgrau	602OS85P
		RAL 7011 Anthrazit	602OS85PG
		RAL 8012 Ziegelrot	602OS85PR
OP100XP	97,0 x 104,0	RAL 9035 Lichtgrau	602OS100P
		RAL 7011 Anthrazit	602OS100PG
		RAL 8012 Ziegelrot	602OS100PR

17x8 Kaskaden-Multischalter

- SAT-Eingänge: 16 x 950-2400 MHz
- Terr. Eingang: 1 x 40 (5)-862 MHz
- Ausgänge: 8 x 47-2400 MHz



Art.-Nr.
602CDC1708

17x32 Kaskaden-Multischalter


- SAT-Eingänge: 16 x 950-2400 MHz
- Terr. Eingang: 1 x 40 (5)-862 MHz
- Ausgänge: 32 x 47-2400 MHz



Art.-Nr.
602CDC1732

Koax-Kabel, 50 Ohm

- 90dB Schirmungsmaß
- auf Spule



Länge	Art.-Nr.
100 m	602KX9090CCS100M
250 m	602KX9090CCS250M
500 m	602KX9090CCS500M

UHF-Antenne 45SGL

- Kanäle: 21 -60
- Elemente: 29
- Gewinn: 11 - 16,5 dB
- V-R-Verhältnis: 28 dB
- Horizontale Strahlbreite: 24°- 46°



Art.-Nr.
ANT09-21-69-LTE

UHF-Antenne 4521SGL

- Kanäle: 21 -60
- Elemente: 21
- Gewinn: 9,5 - 13,5 dB
- V-R-Verhältnis: 26 dB
- Horizontale Strahlbreite: 30°- 50°



Art.-Nr.
ANT05-21-69-LTE

Weitere Produkte aus unserer neuen Rubrik Sat- und Empfangstechnik finden Sie in unserem Onlineshop oder rufen Sie uns an.

exertis | CONNECT

HDMI DVI Kabel

Hochwertiges Anschlusskabel zur Übertragung von digitalen Video-Signalen

- zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an Geräte mit DVI-Schnittstelle
- vergoldete Steckersysteme für geringere Übertragungswiderstände
- HDMI Stecker A an 18+1pol DVI Stecker



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	127871
2,0 m	127875
3,0 m	127881
5,0 m	127891
10,0 m	127961
15,0 m	127071

Dexlan HDMI PREMIUM Highspeed Kabel mit Ethernet 2.0

Hochwertiges Anschlusskabel zur Übertragung von digitalen Monitor- und TV-Signalen

- Dreifache Abschirmung bietet hohen Schutz gegen Störungen
- Das Kabel erfüllt die Anforderungen der HDMI 2.0b Spezifikationen
- Bandbreite: 18Gbps / 600MHz
- Auflösung: 4K / Ultra HD / 2160p @ 50Hz
- High Dynamic Range
- Mehrere Audio- und Video-Streams
- Anzeigeformat: 21: 9



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	127816
2,0 m	127836
3,0 m	127698
5,0 m	127699

DisplayPort 1.4 Kabel, 8K, vergoldet

zum Anschluss von Monitoren, Laptops, Beamer oder Grafikkarten

- Stecker mit Verriegelung
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- 32,4 Gbit/s Bandbreite
- unterstützt 8K (7680x4320) bei 60 Hz, 4K (3840x2160) bei 120 Hz



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	128030
1,5 m	128031
2,0 m	128032
3,0 m	128033
5,0 m	128034

Mini DisplayPort 1.2 Adapterkabel auf HDMI

- Bandbreite: 21,6 Gbit/s
- Auflösung: 3840 x 2160
- Unterstützt 3D-Auflösung
- Vergoldete Kontakte
- Unterstützt Multi Stream Transport (MST)
- Mit Hilfskanal
- DisplayPort Stecker an HDMI 2.0 Stecker



Länge	Art.-Nr.
3,0 m	128164

High Speed HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet

HDMI-Kabel mit voller 4K- und Audio-Unterstützung für die neuesten hochauflösenden 3D-Displays

- zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Schnittstelle
- 4K-Auflösung (4096 x 2160) und Ultra HD (3840 x 2160) bei 60 Bilder / Sekunde
- 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel
- unterstützt 21:9 Format
- vergoldete Steckersysteme für geringere Übergangswiderstände
- HDMI Stecker A an HDMI Stecker A



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	127859
1,5 m	127861
2,0 m	127860
3,0 m	127863
5,0 m	127864
10,0 m	127865

PureLink HDMI Kabel - Ultimate Serie, schwarz, halogenfrei

- Halogenfrei - flammhemmend, extrem geringe Rauchentwicklung im Brandfall – Mehr Brandschutz-Sicherheit für jede Installation.
- High Speed HDMI mit Ethernet
- für 3D und HDTV Auflösungen bis UltraHD / 4K / 2160p mit 60Hz bei vollen 18 Gbps (bis 7,5m)
- Versilberte, hochreine OFC Kupferleiter mit 3-facher Schirmung
- Ultra Lock System™ - Einzigartiges, patentiertes 360° Verriegelungs-System
- Weltweit erste ATC Zertifizierung



Länge	Art.-Nr.
0,5 m	258ULS1005005
1,0 m	258ULS1005010
1,5 m	258ULS1005015
2,0 m	258ULS1005020
3,0 m	258ULS1005030
5,0 m	258ULS1005050
7,5 m	258ULS1005075 (incl. APO™)
10,0 m	258ULS1005100 (incl. APO™)

PureLink 4K DisplayPort Übertragung bis zu 100m, schwarz

Das FiberX Active Optical DisplayPort 1.2-Kabel FX-I250 überträgt unkomprimierte Audio- und Videosignale über Reichweiten bis zu 100 m

- DisplayPort v1.2a via "Integrated" AOC Hybrid-Glasfaser mit 2160p@60Hz und voller Bandbreite von 21,6Gbps
- AOC Hybridkabel (Glasfaser / Kupfer) mit kleinem Biegeradius von 60mm - Keine externe Stromversorgung notwendig
- Plug & Play - Unterstützt CEC, EDID sowie DPCP (ähnlich HDCP für HDMI) und DPCD (ähnlich EDID für HDMI)
- Extrem niedriger Dämpfungsfaktor und Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI)



Herst.-Nr.	Länge	Art.-Nr.
FX-I250-010	10,0 m	258FXI250010
FX-I250-015	15,0 m	258FXI250015
FX-I250-020	20,0 m	258FXI250020
FX-I250-025	25,0 m	258FXI250025
FX-I250-030	30,0 m	258FXI250030
FX-I250-040	40,0 m	258FXI250040
FX-I250-050	50,0 m	258FXI250050
FX-I250-060	60,0 m	258FXI250060
FX-I250-070	70,0 m	258FXI250070
FX-I250-100	100,0 m	258FXI250100

Dexlan Steckdosenleiste Standard

- Zuleitung: Schutzkontakt Stecker
- Kindersicherung
- Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm
- belastbar bis zu 16 A (3600 Watt)
- 3 Jahre Garantie

Art. Nr.	Schalter	Anzahl der Anschlüsse	Farbe	Anschlusslänge
994900	-	3	Schwarz	1,5 m
994901	-	3	Weiß	1,5 m
994902	-	3	Schwarz	3,0 m
994903	-	3	Weiß	3,0 m
994905	-	3	Schwarz	4,0 m
994904	-	3	Weiß	4,0 m
994906	-	6	Weiß	1,5 m
994907	-	6	Schwarz	1,5 m
994908	-	6	Weiß	3,0 m
994909	-	6	Schwarz	3,0 m
994910	-	6	Weiß	4,0 m
994911	-	6	Schwarz	4,0 m
994912	Ja	3	Weiß	1,5 m
994913	Ja	3	Schwarz	1,5 m
994915	Ja	3	Schwarz	3,0 m
994917	Ja	3	Schwarz	4,0 m
994918	Ja	6	Weiß	1,5 m
994919	Ja	6	Schwarz	1,5 m
994920	Ja	6	Weiß	3,0 m
994921	Ja	6	Schwarz	3,0 m
994922	Ja	6	Weiß	4,0 m
994923	Ja	6	Schwarz	4,0 m
994924	Ja	2 Schutzkontakt / 2 Euro	Weiß	1,5 m
994925	Ja	4 Schutzkontakt / 4 Euro	Weiß	1,5 m
994926	Ja	4 Schutzkontakt / 4 Euro	Weiß	3,0 m



Art. Nr. 994922



Art. Nr. 994926



Art. Nr. 994901



Art. Nr. 994909



Art. Nr. 994924



Art. Nr. 994913



Art. Nr. 994919



Art. Nr. 994902

Dexlan Steckdosenleiste Quadrat 3-fach, mit Schalter, Anschlussleitung 1,5 m, weiß

- 3 fach
- mit Schalter
- Zuleitung: Schutzkontakt Stecker
- Anschlussleitung: 1,5 m
- Farbe: Weiß
- Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm
- belastbar bis zu 16 A (3600 Watt)
- 3 Jahre Garantie



GARANTIE
03 Jahre



Steckdosenleisten-Typ	Anzahl Steckdosen	Farbe	Länge	Art.-Nr.
Standard	3	Weiß	1,5 m	994927

Dexlan Steckdosenleiste 3-fach + 2 x USB Charger, Anschlussleitung 1,5 m, schwarz

- Zuleitung: Schutzkontakt Stecker
- 2 x USB Charger: DC 5V, 2.4A
- Kindersicherung
- Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm
- belastbar bis zu 16 A (3600 Watt)
- 3 Jahre Garantie

GARANTIE
03 Jahre



Steckdosenleisten-Typ	Anzahl Steckdosen	Farbe	Länge	Art.-Nr.
Standard	3 + 2 x USB	Schwarz	1,5 m	994931

Dexlan Steckdosenleiste 19"


- 1 HE
- Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm



Art. Nr. 808900



Art. Nr. 808901



Art. Nr. 808904



Art. Nr. 808902



Art. Nr. 808903

Art. Nr.	Schalter	Gehäuse	Anzahl	Sicherung	Farbe	Zuleitung	Anschlüsse	Länge
808900	-	Aluminium	6	-	Schwarz	C14	C13	2,5 m
808904	-	Aluminium	6	-	Schwarz	C20	C19	2,5 m
808901	-	Aluminium	9	-	Schwarz	C14	C13	2,5 m
808902	-	Aluminium	12	-	Schwarz	C14	C13	2,5 m
808903	Ja	Aluminium	12	Ja	Schwarz	C14	C13	2,5 m



Expert PDU Energy 8341-Serie

- Hotswap-Einschub ermöglicht den Austausch von Prozessor
- Messung von 4 separaten Phasen
- Jeweils Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
- 8340-2 / 8341-2: Messung von Differenzstrom Typ A pro Phase
- 2 Energiezähler pro Phase, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
- Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom pro Phase sowie zur Anzeige vom Phasenzustand
- 2 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
- Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich
- IPv6-ready
- Netzanschlüsse:
 - 2 x IEC C20, max. 16 A (8340)
 - 4 x IEC C20, max. 16 A (8341)
- Lastausgänge:
 - 2 x IEC C19, max. 16 A (8340)
 - 4 x IEC C19, max. 16 A (8341)
 - 1 Netzanschluss IEC C14 zur separaten Versorgung der Elektronik
 - 1 Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
 - 2 Sensoranschlüsse (RJ45) für optionale Sensoren



Steckdosenleisten-Typ	Netzanschlüsse	Lastausgänge	Strommessung	Differenzstrommessung	Modell	Art.-Nr.
19" einbaufähig	4 (IEC C20)	4 (IEC C19)	Pro Eingang	-	8341-1	93400094
19" einbaufähig	4 (IEC C20)	4 (IEC C19)	Pro Eingang	Typ A	8341-2	93400117



Expert Power Control 4-fach

- 4 Power Ports einzeln am Gerät, per HTTPS, SNMP mittels Kommandozeilentool sowie über serielle Schnittstelle schaltbar
- 2 Energiezähler, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
- Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
- Differenzstrommessung Typ A
- Überspannungsschutz
- Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
- Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) für jeden
- Power Port nach Stromausfall einstellbar
- Programmierbare Ein-/Ausschaltsequenz (Batchmode)



Steckdosenleisten-Typ	Anzahl Steckdosen	Strommessung	Anschlüsse	Modell	Art.-Nr.
19" einbaufähig	4	Pro Eingang	IEC C13	8021-1	93400110
19" einbaufähig	4	Pro Eingang & Ausgang	IEC C13	8025-1	93400113



Expert Power Control 8316-Serie

- 8 Lastausgänge (8316-1: Schutzkontakt oder 8316-2: IEC C13)
- Energiemessung pro Lastausgang
- 2 Anschlüsse für optionale Sensoren
- Schalten durch eingestellte Sensor-Schwellenwerte
- IPv6, SNMPv3, SSL, Telnet, Radius, Modbus TCP
- Bauform zur vertikalen Rack-Montage



Steckdosenleisten-Typ	Anzahl Steckdosen	Strommessung	Anschlüsse	Modell	Art.-Nr.
Vertikale Montage	8	Pro Eingang & Ausgang	Schutzkontakt Typ F	8316-1	93400107
Vertikale Montage	8	Pro Eingang & Ausgang	IEC C13	8316-2	93400118



Expert Power Control 8291-1

21-fach Switched AC/DC-Stromverteiler zur Steuerung und Absicherung von AV- und IT-Geräten

- 21 Ausgänge: IEC C13, Anschlussklemme, USB A
- 4 Spannungen: 230V AC, 24V DC, 12V DC, 5V DC
- Jeder DC-Ausgang ist über eine eFuse abgesichert
- Ereignis- und zeitplangesteuertes Schalten
- Energie- und Differenzstrommessung
- 2 Anschlüsse für optionale plug-n-play Sensoren
- IPv6, SNMPv3, SSL, Telnet, Radius, Modbus TCP



Steckdosenleisten-Typ	Anzahl Steckdosen	Anschlüsse	Art.-Nr.
19" einbaufähig	21	IEC C13	93400128



Netzanschlusskabel, Stecker an Kaltgerätebuchse, schwarz

- mit Schutzkontakt-Stecker für Deutschland, Frankreich, Belgien...
- bis 10 A



Länge	Leitungsquerschnitt	Farbe	Art.-Nr.
1,8 m	0,75 mm ²	Schwarz	808010
1,8 m	0,75 mm ²	Schwarz, gerader Stecker	808011
3,0 m	1,00 mm ²	Schwarz	580420
5,0 m	1,00 mm ²	Schwarz	808030

dacomex Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker an 3pol Buchse C5, schwarz, 1,8 m

Verpackung mit Eurolochung für die Präsentation am Verkaufsstand

- 3polig (C5), z.B. für Notebook
- mit Schutzkontakt-Stecker für Deutschland, Frankreich, Belgien...
- schwarz, 1,8 m



Art.-Nr.
220868

Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker abgewinkelt an 3pol Buchse C5, schwarz, 3,0 m

Notebook-Anschlusskabel für Deutschland, Frankreich, Belgien...

- Notebook-Anschlusskabel für Deutschland, Frankreich, Belgien...
- Schutzkontaktstecker abgewinkelt an 3pol Buchse C5
- schwarz
- 3,0m



Art.-Nr.
808351

Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker an 3pol Buchse C5, schwarz, 5,0 m

Notebook-Anschlusskabel für Deutschland, Frankreich, Belgien...

- Schutzkontaktstecker abgewinkelt
- 3polig, z.B. für Notebook
- mit Schutzkontakt-Stecker für Deutschland, Frankreich, Belgien...
- 0,75 mm², bis 2,5 A / 250 V
- schwarz, 5 m



Art.-Nr.
808352

Netzanschlusskabel, IEC C13, schwarz, 2,5m

- H05VVf 3 x 1,0 mm² Kabel
- Stromstärke: 10 A
- Mantel: PVC
- ANSCHLUSS SEITE A: CEE 7/7
- ANSCHLUSS SEITE B: IEC C13



Art.-Nr.
808020



Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker / Kaltgerätebuchse abgewinkelt, schwarz

Netzanschlusskabel für Deutschland, Frankreich, Belgien...

- Schutzkontaktstecker abgewinkelt für Deutschland, Frankreich, Belgien...
- Kaltgerätebuchse C13 abgewinkelt
- 0,75 mm², bis 10 A / 250 V



Länge	Art.-Nr.
1,8 m	808210
3,0 m	808211

Netzanschlusskabel, Stecker an Euro 8 Buchse, schwarz, 1,8 m

Anschlusskabel für Notebooks, HiFi-Geräte usw. für Großbritannien

- Achtung, keine Spannungswandlung! Nur für Geräte mit Mehrspannungsbereich!
- Euro 8 Buchse
- 0,75 mm², bis 2,5 A / 125 V



Land	Art.-Nr.
England	35842
USA	35852
Deutschland	808310



Netzanschlusskabel

für ausländische Steckersysteme

- Farbe schwarz
- bis 10 A



Länge	Leitungsquerschnitt	Land	Art.-Nr.
1,8 m	0,75 mm ²	Schweiz	35022
1,8 m	0,75 mm ²	Großbritannien	809010
1,8 m	0,75 mm ²	USA	809030

Für jedes Land führen wir das passende Stromkabel. Kontaktieren Sie uns!

exertis | CONNECT



Patchkabel Cat. 6A (ISO/IEC), S/FTP, halogenfrei, mit Rastnasenschutz



10-Gigabit-fähiges Premiumpatchkabel mit Draka Cat. 7 Rohkabel

- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7,
- Kabel: Draka UC900 SS27, Cat. 7, 1000 MHz
- Stecker: Hirose RJ45 TM31 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- Leiter: Kupfer
- Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht
- Mantel: halogenfrei (LSZH)
- Verpackung: Einzelverpackung



Länge	Grau	Gelb	Grün	Blau	Rot	Orange	Violett	Schwarz
0,3 m	722003	722003Y	722003G	722003B	722003R	722003A	722003V	722003S
0,5 m	72200	72200Y	72200G	72200B	72200R	72200A	72200V	72200S
1,0 m	72201	72201Y	72201G	72201B	72201R	72201A	72201V	72201S
1,5 m	722015	722015Y	722015G	722015B	722015R	722015A	722015V	722015S
2,0 m	72202	72202Y	72202G	72202B	72202R	72202A	72202V	72202S
3,0 m	72203	72203Y	72203G	72203B	72203R	72203A	72203V	72203S
5,0 m	72205	72205Y	72205G	72205B	72205R	72205A	72205V	72205S
7,5 m	72207	72207Y	72207G	72207B	72207R	72207A	72207V	72207S
10,0 m	72210	72210Y	72210G	72210B	72210R	72210A	72210V	72210S
15,0 m	72215	72215Y	72215G	72215B	72215R	72215A	72215V	72215S
20,0 m	72220	72220Y	72220G	72220B	72220R	72220A	72220V	72220S
25,0 m	72225	72225Y	72225G	72225B	72225R	72225A	72225V	72225S
30,0 m	72230	72230Y	72230G	72230B	72230R	72230A	72230V	72230S
35,0 m	72235	72235Y	72235G	72235B	72235R	72235A	72235V	72235S
50,0 m	72250	72250Y	72250G	72250B	72250R	72250A	72250V	72250S



Videüberwachung
finden Sie im Hauptkatalog
ab Seite 124

exertis | CONNECT



Patchkabel Cat. 6a, U/FTP, CCTV, Indoor, 4PPoE, halogenfrei, mit Rastnasenschutz

Spezialpatchkabel für die Videüberwachung mit Leoni MegaLine Rohkabel

- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 23/1
- Kabel: Leoni MegaLine E5-60 U/FTP, 600 MHz
- Stecker: RJ45 Cat. 6a mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4PPoE geeignet (802.3bt-2018)
- Leiter: Kupfer
- Schirmung: Paare in Aluminiumfolie
- Mantel: halogenfrei (LSZH)
- Verpackung: Einzelverpackung



Länge	Art.-Nr
1,0 m	78901
2,0 m	78902
3,0 m	78903
5,0 m	78905
7,5 m	78907
10,0 m	78910
15,0 m	78915
20,0 m	78920
25,0 m	78925
30,0 m	78930
40,0 m	78940
50,0 m	78950



Patchkabel Cat. 6a, S/FTP, CCTV, Outdoor, 4PPoE

Spezielles Erdverlegekabel für die Videüberwachung mit Draka Rohkabel

- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 23/1
- Kabel: Draka Erdverlegekabel, UC900 SS23, Cat. 7, 900 MHz
- Stecker: RJ45 Cat. 6a Vollmetall Stecker mit vergoldeten Kontakten und Staubschutzkappe
- 4PPoE geeignet (802.3bt-2018)
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- Leiter: Kupfer
- Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht
- Mantel: dickwandiger PE Außenmantel, UV-beständig
- Verpackung: Einzelverpackung



Länge	Art.-Nr
1,0 m	79701
2,0 m	79702
3,0 m	79703
5,0 m	79705
7,5 m	79707
10,0 m	79710
15,0 m	79715
20,0 m	79720
25,0 m	79725
30,0 m	79730
40,0 m	79740
50,0 m	79750



Dexlan Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), extra dünn, halogenfrei, mit Rastnasenschutz



Bis zu 40 % Platzersparnis im Serverschrank

- Außendurchmesser: 4,8 +- 0,2 mm
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG
- Bandbreite: 500 MHz
- Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Leiter: Kupfer
- Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht
- Mantel: halogenfrei (LSZH)
- Verpackung: Einzelverpackung



Länge	Grau	Gelb	Grün	Blau	Rot	Schwarz	Weiß
0,3 m	858700	858707	858714	858721	858728	858735	858742
0,5 m	858701	858708	858715	858722	858729	858736	858743
1,0 m	858702	858709	858716	858723	858730	858737	858744
2,0 m	858703	858710	858717	858724	858731	858738	858745
3,0 m	858704	858711	858718	858725	858732	858739	858746
5,0 m	858705	858712	858719	858726	858733	858740	858747
10,0 m	858706	858713	858720	858727	858734	858741	858748

Dexlan Patchkabel Cat. 8.1, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz



Bis zu 4x mehr Übertragungsleistung als Cat. 6A

- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG
- besonders schmaler Knickschutz – ideal bei hoher Packungsdichte am Switch
- Bandbreite: 2.000 MHz
- Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Leiter: Kupfer
- Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht
- Mantel: halogenfrei (LSZH)
- Verpackung: Einzelverpackung


Länge	Art.-Nr
0,5 m	858560
1,0 m	858561
1,5 m	858562
2,0 m	858563
3,0 m	858564
5,0 m	858565
10,0 m	858566



TTLnetwork HDBase™ 5Play™ Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), halogenfrei

Erstklassige Übertragungsqualität
auch bei 4K Auflösung

- Schneller und direkter Anschluss von HDBaseT-Hardware
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 23/1
- Bandbreite: 1.000 MHz
- mit Rastnasenschutz
- Außendurchmesser: 7,4 mm
- Leiter: Kupfer
- Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht
- Mantel: flexibel, UV-beständig, halogenfrei (LSOH)
- mit Prüfprotokoll
- Verpackung: Einzelverpackung



Länge	Art.-Nr
0,5 m	30900084
1,0 m	30900085
2,0 m	30900086
3,0 m	30900087
5,0 m	30900088
7,5 m	30900089
10,0 m	30900090
15,0 m	30900091
20,0 m	30900092
25,0 m	30900093
30,0 m	30900094

Patchkabel hochflexibel

Patchkabel Cat. 6A, U/UTP, mit Rastnasenschutz
Ungeschirmtes Patchkabel für 10 Gigabit Netzwerke

- mit Rastnasenschutz
- Frequenz: 500 MHz
- Impedanz: 100 Ohm
- Leiter: Kupfer
- Standard: ANSI/TIA 568C.2
- Mantel: PVC
- Farbe: grau
- Verpackung: Einzelverpackung



Länge	Art.-Nr
0,5 m	859450
1,0 m	859451
2,0 m	859452
3,0 m	859453
5,0 m	859454
10,0 m	859455
15,0 m	859456
20,0 m	859457




Kabelkonfektion nach Ihren individuellen Bedürfnissen!

Unsere hauseigene Fertigung ermöglicht Ihnen, flexibel und schnell eine Lösung für Ihre speziellen Anforderungen zu erhalten. Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

Wir fertigen für Sie:

- › Netzkabel
- › LWL-Kabel
- › Datenkabel
- › Monitorkabel
- › Antennenkabel
- › Audio- und Videokabel
- › Spezialkabel nach Vorgabe



Auf unserer Homepage finden Sie unter "Service" das Formular "Kabelkonfektion". Einfach ausdrucken, ausfüllen und an uns senden.



NEU bei uns: Präsentationstechnik

Ab sofort ergänzen
unser Sortiment:

BARCO

Lumens[™]
Brighter Teaching

newline

VESTEL

exertis | CONNECT

IHR NETZWERK- UND KABELSPEZIALIST